

Pflege und Wartung

Richtige Pflege und Wartung wirkt sich positiv auf Funktion und Werterhalt aus

Außenraffstores / Jalousien / Rollläden

Zur Erhaltung der Funktion und zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer ist es wichtig, Jalousien und Rollläden richtig zu bedienen und zu reinigen.

So wird's gemacht!

Bei Rollläden und Jalousien achten Sie bitte darauf, dass der Behang frei zu bewegen ist, denn wird der Behang blockiert (z.B. Eisbildung) oder gar abrupt gestoppt (z.B. beim Herablassen durch Fremdkörper im Fenster) kann es zu Beschädigungen am Behang kommen.

Bei Gurtzug (nur Rollläden)

Vermeiden Sie bitte Reißen bzw. unkontrolliertes Herabfallen lassen des Behanges.

Bei Kurbelantrieb

Knicken Sie die Kurbel nur in der vorgesehenen Richtung. Betätigen Sie die Jalousien/den Rollladen gleichmäßig, ohne Gewaltanwendung.

Erreichen Sie den Endanschlag, so versuchen Sie nicht, noch ein Stück weiterzudrehen, die Endanschläge schützen Ihre/n Jalousie/Rollladen.

Bei Elektroantrieb

Hier noch einmal der Hinweis: Der Behang muss frei laufen können. Bedenken sie dies insbesondere, wenn die Betätigung über ein Automatikgerät erfolgt.

Bei mehrmaliger Betätigung hintereinander kann der Thermoschutzschalter ansprechen, der Motor läuft dann nicht mehr. Warten Sie einige Minuten, der Schalter gibt nach Abkühlen den Betrieb wieder frei. Bei Störungen nach einem Gewitter (indirekter Blitzschlag) können ein Ausschalten und Wiedereinschalten der entsprechenden Sicherung die Funktionen wieder herstellen.

Eine Empfehlung von



Pflege und Wartung ARS / Jalousien / Rollläden - Seite 2

Die Lamellen der Außenraffstores/Jalousien sowie der Rollläden mit Aluminiumpanzer bestehen aus beidseitig einbrennlackiertem Aluminiumband. Dieses Material ist öl-, schmutz oder fettabweisend sowie weitestgehend wetterbeständig. Dennoch bleiben Verschmutzungen nicht aus. Regelmäßige Reinigungen von organischen Schmutzablagerungen auf den beschichteten Oberflächen erhöhen die Lebensdauer. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Führen Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur an solchen Stellen durch, die Sie gefahrlos vom Fenster oder vom Erdboden aus erreichen können. Ansonsten unbedingt Leiter oder Gerüst verwenden!
- Für wasserlösliche Flecken genügt im allgemeinen ein Abwaschen mit warmem Wasser. Spülmittel und Spezialreiniger sind hilfreich.
- Fett- oder Ölflecken mit unverdünntem Allzweckreiniger behandeln. Reiniger einige Minuten einwirken lassen, dann mit einem saugstarken Tuch aufnehmen. Vorgang so oft wie nötig wiederholen.
- Damit alle Reste vom Reinigungsmittel entfernt werden, ist ein gründliches Nachspülen mit klarem Wasser unbedingt erforderlich.
- Die Reinigungsmittel dürfen die Beschichtung weder chemisch noch mechanisch angreifen. Sie müssen frei sein von Lösungsmitteln, die den Lack anlösen.
- Nicht verwendet werden dürfen stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzalkali, Soda, Natronlauge, stark saure Produkte oder abrasiv wirkende Scheuermittel.

Weitere Hinweise

Setzen Sie Ihre/n Jalousie/Rollladen nicht über längere Zeit Baufeuchte aus. Insbesondere aggressives Schwitzwasser durch Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden am Produkt führen. Lüften Sie bitte regelmäßig und trocknen Sie Kondenswasser von den innenliegenden Metallteilen ab! Sollten Ihnen bei Anstricharbeiten Farbtropfen auf die Lamellen fallen, so wischen Sie diese bitte sofort mit einem feuchten Tuch ab!

Eine Jalousie ist ein Schutz vor der Sonne und nur bedingt ein Sichtschutz. Sollten Sie das Gefühl haben, man kann durch die schrägen Lamellen von unten in Ihr Zimmer sehen: Wenden Sie die Lamellen nach innen, und Neugierige haben das Nachsehen.

Achtung!

Eine herabgelassene/r Außenraffstore/Jalousie/Rollladen ist für Kinder kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster!

Eine Empfehlung von

